


VERLEIMPRESSE

QUATTRA JUNIOR


VERLEIMPRESSEN // QUATTRA JUNIOR



AUßENMAßE
3.100 x 2.150 x
700 mm (B x H x T)



NUTZMAßE (B x H)
KANTENPRESSE
2.900 x 1.600 mm



NUTZMAßE (B x H)
RAHMENPRESSE
2.600 x 1.600 mm

Die Verleimpresse QUATTRA Junior wurde speziell zur Herstellung von Platten und Rahmen entwickelt. Schon in der Grundausstattung verfügt sie über 3 wälzgelagerte Vertikaldruckbalken und bietet dafür optimale Voraussetzungen für das saubere Verpressen von Werkstücken.

Verleimständer ohne Rahmenpresseeinrichtung

3 wälzgelagerte Vertikal-Druckbalken aus Profilrohr, galvanisch verzinkt mit robustem Winkelgetriebe

Presskraft 25.000 N
Hub 150 mm

Winkelgetriebe und Gegenlager in 50 mm Lochraster verstellbar

Grundrahmen aus stabiler Rahmenkonstruktion

Rahmenteile lackiert Grauweiß RAL 9002
Enzianblau RAL 5010

ART.-NR.: QJ 001

OPTIONEN

- Rahmenpresseeinrichtung mit durchgehendem linken Widerlager, mit 1 Schiebeschlitten für die Breiteneinstellung mit Zentralverriegelungssystem und Arretierung im 50 mm Lochraster mit 2 horizontalen Winkelgetrieben
ART.-NR.: QJ 002
- Niederhalter zum manuellen Einhängen mit Spindelanpressdruck
ART.-NR.: QJ 003
- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen
ART.-NR.: QJ 004
- Vertikaler Druckbalken mit Winkelgetriebe
ART.-NR.: QJ 005
- Pendeldruckplatte
ART.-NR.: QJ 006
- Korpuspresseeinrichtung vertikal, 600 mm tief, mit oberen Pressbalken zum Aufstecken an die Druckplatte und Korpusauflage unten
ART.-NR.: QJ 007



HIGHLIGHT DAS MACHT DIE VERLEIMPRESSE QUATTRA JUNIOR BESONDERS:



Seitendruckbalken optional wählbar



Winkelgetriebe



Die Rahmenpresseeinrichtung (optional wählbar) verfügt über ein durchgehendes linkes Widerlager und einen Schiebeschlitten, der im 50 mm Raster mit 2 Winkelgetrieben arretiert werden kann.



Fahrwerk optional wählbar